

ホルサー®油剤塗布手順

標準塗布量
300ml/m²

- ※ 容器ラベルの内容をよく読み、作業を行って下さい。
- ※ 換気の良い所で塗布して下さい。

1

道具を準備します

- A ホルサー B 小分け容器
- C 刷毛 D ウェス (布)



2

ホルサーを原液のまま、使用する分だけ容器に小分けします。



3

ウェスで塗布面の埃や木くずを拭き取ります。



4

刷毛を使って塗り残しやムラのないようにたっぷりと塗って下さい。



薬剤は透明ですが、塗り残しは左の写真のようにはっきりと分かります。

※乾いた後に再び重ねて塗ると浸透量が増え、効果的です。

塗装について

塗料を塗られる場合は、ホルサー油剤が十分乾いた後に塗布して下さい。

管理・保管について

ホルサー油剤はラベル表示のついた元の容器に戻し、火気、雨水、直射日光を避け、しっかりとふたをして鍵のかかる乾燥した冷暗所に保管してください。

後始末について

使い終えたハケや小分け容器は石鹼水でよく洗い、小児が触れないようにするとともに、他に転用しないでください。洗浄液の廃棄にあたっては都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。